

Bloc béton 39x14x19cm creux f15

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton gris de 39x14x19 cm avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 15N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Vu sa composition plus grossière, ce bloc de béton convient moins à la maçonnerie apparente. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 212108

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 14 cm

Hauteur 19 cm

Épaisseur de parois 30 mm

Largeur du mur 14 cm

Emballage

Pièces par palette 96 pièces

Quantité par couche 24 pièces

Couches par palette 4 couches

Info produit

Résistance à la compression 15 N/mm²

Classe A2 - C - D

Résistant au gel Oui

Résistance au feu REI 90 min

Catégorie de 15 - 1,6

⊕ Ajouter à ma liste

OU


📍 [TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Guide de blocs béton 

Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

qualité

Consommation

Nombre par m² 12,5 pièces
(avec joint 10mm)

Nombre par m³ 89 pièces
(avec joint 10mm)

Consommation moyenne de mortier 10,5 l/m²

Poids

Poids par palette 1437 kg

Poids par pièce 14,7 kg

Masse volumique sèche 1450 kg/m³

Intéressant pour savoir

Marque de qualité Oui
BENOR

Application Maçonnerie portante intérieure et extérieure, moins approprié pour la maçonnerie

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



**Mortier à maçonner
25kg**

Détails du produit >

L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS
BÉTON



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be