

Bloc béton 39x14x19cm creux f15

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton gris de 39x14x19 cm avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 15N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Vu sa composition plus grossière, ce bloc de béton convient moins à la maçonnerie apparente. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 212108

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 14 cm

Hauteur 19 cm

Épaisseur de parois 30 mm

Largeur du mur 14 cm

Emballage

Pièces par palette 96 pièces

Quantité par couche 24 pièces

Couches par palette 4 couches

Info produit

Résistance à la compression 15 N/mm²


Classe A2 - C - D

Résistant au gel Oui

Résistance au feu 90 min

 Ajouter à ma liste

ou

 [TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

[Fiche technique](#)

Fiche technique 

Document DoP 



Laissez-vous inspirer

 [PLUS D'INSPIRATION](#)

REI	
Categorie de qualité	15 - 1,6

Consommation	
Nombre par m ² (avec joint 10mm)	12,5 pièces
Nombre par m ³ (avec joint 10mm)	89 pièces
Consommation moyenne de mortier	10,5 l/m ²

Poids	
Poids par pièce	14,7 kg
Poids par palette	1437 kg
Masse volumique sèche	1450 kg/m ³

Intéressant pour savoir	
Marque de qualité BENOR	Oui
Application	Maçonnerie portante intérieure et extérieure, moins approprié pour la maçonnerie

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Mortier à maçonner 25kg

Détails du produit >

L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS
BÉTON



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be