

Bloc béton 39x29x19cm creux f15

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton gris de 39x29x19 cm avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 15N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Vu sa composition plus grossière, ce bloc de béton convient moins à la maçonnerie apparente. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 212128

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 29 cm

Hauteur 19 cm

Epaisseur de parois 30 mm

Largeur du mur 29 cm

Emballage

Pièces par palette 48 pièces

Quantité par couche 12 pièces

Couches par palette 4 couches

Info produit

Résistance à la compression 15 N/mm²

Classe A2 - C - D

Résistant au gel Oui

Resistance au feu REI 240 min

Categorie de 15 - 1,4

[+](#) Ajouter à ma liste

OU


[📍 TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

[Copie info produit](#) 

[Fiche technique](#) 

[Document DoP](#) 

[Guide de blocs béton](#) 

Laissez-vous inspirer

[☰ PLUS D'INSPIRATION](#)

qualité

Consommation

Nombre par m² 12,5 pièces
(avec joint 10mm)

Nombre par m³ 43 pièces
(avec joint 10mm)

Consommation 24 l/m²
moyenne de
mortier

Poids

Poids par palette 1356 kg

Poids par pièce 27,7 kg

Masse volumique 1260 kg/m³
sèche

Intéressant pour savoir

Marque de qualité Oui
BENOR

Application Maçonnerie
portante intérieure
et extérieure,
moins approprié
pour la
maçonnerie

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Mortier à maçonner 25kg

Détails du produit >

L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS
BÉTON



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be