

Bloc apparent sonus 39x19x19cm creux

DÉTAILS DU PRODUIT

Le bloc apparent à absorption sonore améliorée est muni des deux fentes verticales reliées aux cavités, basé sur le principe de la résonance de Helmholtz. Les cavités peuvent être partiellement remplis avec une isolation de laine de roche. Le bloc en béton est recommandé pour la construction de grands halls, de locaux techniques, de salles de sport, de piscines, d'auditoires, d'écoles, de salle de théâtre, etc.



Code de produit 212296

Dimensions

Longueur	39 cm
Largeur	19 cm
Hauteur	19 cm
Épaisseur de parois	35 mm
Largeur du mur	19 cm

Emballage

Pièces par palette	72 pièces
Quantité par couche	18 pièces
Couches par palette	4 couches

Info produit

Résistance à la compression	10 N/mm ²
Classe	B2
Résistant au gel	Non
Catégorie de qualité	10 - 1,4

⊕ Ajouter à ma liste

OU


📍 [TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Guide de blocs béton 

Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

Consommation	
Nombre par m ² (avec joint 10mm)	12,5 pièces
Nombre par m ³ (avec joint 10mm)	66 pièces
Consommation moyenne de mortier	15,5 l/m ²

Poids	
Poids par palette	1256 kg
Poids par pièce	18 kg
Masse volumique sèche	1310 kg/m ³

Intéressant pour savoir	
Marque de qualité BENOR	Oui
Application	Maçonnerie insonorisante apparente, en combinaison avec le bloc apparente en même format

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



Mortier à maçonner 25kg

Détails du produit >

L'index des blocs béton

📄 TÉLÉCHARGEZ ICI L'INDEX DES BLOCS
BÉTON



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be