

Bloc empilable 55 x 14 x 20 cm

DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc à empiler gris d'aspect industriel à grain fin, servant de coffrage perdu. Les blocs à empiler sont ouverts en bas et en haut pour qu'une fois empilés, ils forment des canaux creux qui peuvent être armés et remplis de béton. On obtient ainsi des constructions extrêmement solides, capables de résister aux pressions latérales.



Code de produit 212315

Dimensions

Longueur 55 cm

Largeur 14 cm

Hauteur 20 cm

Epaisseur de parois 40 mm

Emballage

Pièces par palette 96

Pcs par couche 16

Couches par palette 6

Info produit

Résistance au feu NVT

Résistance au gel Oui

Consommation

Nombre pc par m² (avec joint 10 mm) 10

Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm) 52,91

Consommation de mortier 67 l/m²

 Ajouter à ma liste

OU

 [TROUVER UN
DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit 

Fiche technique 

Document DoP 

Laissez-vous inspirer

 [PLUS D'INSPIRATION](#)

Poids

Poids par pièce 17,50 kg

Poids par palette 1706,50 kg

Intéressant pour savoir

Avec poignée Non

BENOR Non

Application Bloc de coffrage empilable pour construire des parois renforcés en béton coulé:

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



**Béton préparé 25 kg
- 102**

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

 **TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE**



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be