

# Bloc empilable rectifié 55x14x20 cm

## DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc à empiler rectifié gris d'aspect industriel à grain fin, servant de coffrage perdu. Les blocs à empiler sont ouverts en bas et en haut pour qu'une fois empilés, ils forment des canaux creux qui peuvent être armés et remplis de béton. On obtient ainsi des constructions extrêmement solides, capables de résister aux pressions latérales.



Code de produit 220033

 Ajouter à ma liste

OU

 [TROUVER UN  
DISTRIBUTEUR](#)

### Dimensions

Longueur 55 cm

Largeur 14 cm

Hauteur 20 cm

Epaisseur de parois 40 mm

### Emballage

Pièces par palette 96

Pcs par couche 16

Couches par palette 6

### Downloads & documentations

[Copie info produit](#) 

[Fiche technique](#) 

[Document DoP](#) 

### Info produit

Résistance au feu NVT

Résistance au gel Oui

### Laissez-vous inspirer

 [PLUS D'INSPIRATION](#)

### Consommation

Nombre pc par m<sup>2</sup> (avec joint 10 mm) 10

Nombre pc par m<sup>3</sup> (avec joint 10 mm) 52,91

Consommation de mortier 67 l/m<sup>2</sup>

## Poids

Poids par pièce 17,90 kg

Poids par palette 1743 kg

## Intéressant pour savoir

Rectifié Non

Tenon&Mortaise Non

Avec poignée Non

BENOR Non

Application Bloc de coffrage empilable pour construire des parois renforcés en béton coulé: murs de sous-sol, piscines, murs de soutènement,...

## ACCESOIRES ET ARTICLES CONNEXES



### Béton préparé C20/25 25 kg - 102

Détails du produit >

# Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

↪ [TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE](#)



**CONTACTEZ-NOUS**

De Laetstraat 6  
2845 Niel  
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00  
[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)