



Bloc béton 39 x 14 x 19 cm creux f15 - benor

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 15 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Vu sa composition plus grossière, ce bloc de béton convient moins à la maçonnerie apparente. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 212108

Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 14 cm

Hauteur 19 cm

Épaisseur de parois 30 mm

Emballage

Pièces par palette 96

Pcs par couche 24

Couches par palette 4

Info produit

Classe A2-C-D

Résistance à la compression Fb 15 N/mm²

Catégorie de qualité 15/1.6

Résistance au feu REI 90

Résistance au gel Oui

Consommation

Nombre pc par 12,50

⊕ Ajouter à ma liste

OU

📍 [TROUVER UN DISTRIBUTEUR](#)

Downloads & documentations

Copie info produit

Fiche technique

Document DoP

Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

m² (avec joint 10 mm)

Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm) 89,29

Consommation de mortier 15 l/m²

Poids

Poids par pièce 14,70 kg

Poids par palette 1437,70 kg

Masse volumique 1450 kg/m³

Intéressant pour savoir

Avec poignée Non

BENOR Oui

Application
Maçonnerie portante intérieure et extérieure, moins approprié pour la maçonnerie

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



**Mortier à maçonner
25 kg - 101**

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

 **TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE**



CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be