Bloc béton 39 x 14 x 19 cm creux f25 - benor

DÉTAILS DU PRODUIT

Brique de maçonnerie creuse en béton avec une teneur en ciment élevée et une résistance à la pression de 25 N/mm², pour toutes les maçonneries portantes fortement sollicitées. Ce bloc de béton est fabriqué dans une épaisseur de 40mm afin d'atteindre d'excellents résultats dans le domaine de la résistance au feu et de l'acoustique. Ce bloc de béton répond aux exigences strictes du label BENOR.

Code de produit	212112
Dimensions	
Longueur	39 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	19 cm
Epaisseur de parois	40 mm
Emballage	
Pièces par palette	96
Pcs par couche	24
Couches par palette	4
Info produit	
Classe	A2-C-D
Résistance à la compression Fb	25 N/mm²
Catégorie de qualité	25/1.9
Résistance au feu	REI 90
Résistance au gel	Oui
Consommation	
Nombre pc par	12,50

Ajouter à ma liste

ou

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

Downloads & documentations

- Copie info produit
- Fiche technique
- Document DoP

Laissez-vous inspirer

PLUS D'INSPIRATION

m² (avec joint 10 mm)	
Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm)	89,29
Consommation de mortier	15 l/m²
Poids	
Poids par pièce	18,10 kg
Poids par palette	1764,10 kg
Masse volumique	1750 kg/m³
Intéressant pour savoir	
Rectifié	Non
Tenon&Mortaise	Non
Avec poignée	Non
BENOR	Oui
Application	Maçonnerie portante intérieure et extérieure, moins approprié pour la maçonnerie

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES

Mortier à maçonner 25 kg - 101

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE

CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be