Bloc empilable 49 x 19 x 20 cm

DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc à empiler gris d'aspect industriel à grain fin, servant de coffrage perdu. Les blocs à empiler sont ouverts en bas et en haut pour qu'une fois empilés, ils forment des canaux creux qui peuvent être armés et remplis de béton. On obtient ainsi des constructions extrêmement solides, capables de résister aux pressions latérales.

Code de produit	212320
Dimensions	
Longueur	49 cm
Largeur	19 cm
Hauteur	20 cm
Epaisseur de parois	40 mm
Emballage	
Pièces par palette	48
Pcs par couche	8
Couches par palette	6
Info produit	
Résistance au feu	NVT
Résistance au gel	Oui
Consommation	
Nombre pc par m² (avec joint 10 mm)	10
Nombre pc par m³ (avec joint 10 mm)	52,91
Consommation de mortier	95 l/m²

Ajouter à ma liste

ou

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

Downloads & documentations

Copie info produit

Document DoP

Laissez-vous inspirer

PLUS D'INSPIRATION

Poids	
Poids par pièce	21,50 kg
Poids par palette	1058,50 kg
Intéressant pour savoir	
Rectifié	Non
Tenon&Mortaise	Non
Avec poignée	Non
BENOR	Non
Application	Bloc de coffrage empilable pour construire des parois renforcés en béton coulé: murs de sous-sol, piscines, murs de soutènement,...

ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES

Béton préparé 25 kg - 102

Détails du produit >

Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE

CONTACTEZ-NOUS

De Laetstraat 6
2845 Niel
Tel. +32 (0)3 / 880 75 00
info@coeck.be