

Zichtbetonblok sonus 39x19x19cm hol

PRODUCT DETAILS

Lichtgrijze fijn verdichte zichtbetonblok 39x19x19 cm met verhoogde geluidsabsorptie, voorzien van twee verticale gleuven die in verbinding staan met achterliggende holle ruimtes, gebaseerd op het principe van de Helmholtzresonator. De holle ruimte kan gedeeltelijk gevuld worden met rotswolisolatie. De betonblok wordt aanbevolen voor grote hallen, technische ruimtes, sportzalen, zwembaden auditoria, scholen, theaterzalen, enz. waar een verhoogde geluidsabsorptie vereist is.



Productcode 212296

Afmetingen

Lengte	39 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	19 cm
Wanddikte	35 mm
Muurbreedte	19 cm

Verpakking

Stuks per pallet	72 stuks
Aantal per laag	18 stuks
Lagen per pallet	4 lagen

Productinfo

Drukweerstand Fb	10 N/mm ²
Klasse	B2
Vorstbestendig	Nee
Kwaliteitscategor...	10 - 1,4

Verbruik

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	📄
Technische fiche	📄
DoP document	📄
Betonblokkenwijzer	📄

Laat je inspireren


[☰ MEER INSPIRATIE](#)

Aantal per m ² (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m ³ (met voeg 10mm)	66 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	15,5 l/m ²

Gewichten	
Gewicht per pallet	1256 kg
Gewicht per stuk	18 kg
Droge volumieke massa	1310 kg/m ³

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Zichtbaar blijvend geluidabsorber... metselwerk met verhoogde absorptiefactor, in combinatie met de zichtbetonblok in zelfde formaat

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25kg

[Product details >](#)

Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE
BETONBLOKKENWIJZER



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be