

# Topargexblok 39x09x19cm vol

## PRODUCT DETAILS

Thermisch isolerende grijze volle betonblok 39x09x19 cm op basis van Argexkorrels en cement met een micro-poreuze structuur voor alle niet-dragend binnenmetselwerk. Door de iets groffere korrelsamenstelling (4/10) is deze betonblok minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 270015

### Afmetingen

Lengte	39 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	19 cm
Muurbreedte	9 cm

### Verpakking

Stuks per pallet	117 stuks
Aantal per laag	39 stuks
Lagen per pallet	3 lagen

### Productinfo

Drukweerstand Fb	6 N/mm <sup>2</sup>
Klasse	D
Vorstbestendig	Nee
Brandweerstand REI	60 min
Kwaliteitscateg...	6 - 1,2

### Verbruik

[+](#) Toevoegen aan mijn lijst

of

[📍 VIND EEN  
VERDELER](#)

### Downloads & documentatie

Afdruk productinfo	<a href="#">📄</a>
Technische fiche	<a href="#">📄</a>
DoP document	<a href="#">📄</a>
Betonblokkenwijzer	<a href="#">📄</a>

### Laat je inspireren

[☰ MEER INSPIRATIE](#)

Aantal per m <sup>2</sup> (met voeg 10mm)	12,5 stuks
Aantal per m <sup>3</sup> (met voeg 10mm)	139 stuks
Gemiddeld verbruik mortel	7,5 l/m <sup>2</sup>

Gewichten	
Gewicht per pallet	985 kg
Gewicht per stuk	8,2 kg
Droge volumieke massa	1150 kg/m <sup>3</sup>

Interessant om weten	
Benor keurmerk	Ja
Toepassing	Thermisch en akoestisch isolerend metselwerk, enkel geschikt voor binnenmetselwerk

## TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



### Metselspecie 25kg

[Product details >](#)

# Betonblokkenwijzer

📄 DOWNLOAD HIER DE  
BETONBLOKKENWIJZER



## CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)