



Stapelblok gerectificeerd 55x24x20 cm

PRODUCT DETAILS

Gerectificeerde grijze stapelblokken met industrieel fijnkorrelig aspect, die dienstdoen als verloren bekisting. Zowel aan de onderkant als bovenkant open zodat deze door stapeling holle kanalen vormen die worden gewapend en volgestort met beton. Zo bekomt men zeer stevige constructies die ook zijdelingse drukkrachten kunnen opvangen.



Productcode 220034

Afmetingen

Lengte 55 cm

(Muur)breedte 24 cm

Hoogte 20 cm

Wanddikte 40 mm

Verpakking

Stuks per pallet 60

Aantal per laag 10

Lagen per pallet 6

Productinfo

Brandweerstand NVT

Vorstbestendig Ja

Verbruik

Aantal st per m²
(met voeg 10 mm) 10

Aantal st per m³
(met voeg 10 mm) 52,91

Verbruik mortel 145 l/m²

Gewichten

⊕ Toevoegen aan mijn lijst

of

📍 [VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo

Technische fiche

DoP document

Laat je inspireren

≡ [MEER INSPIRATIE](#)

Gewicht per stuk 26,40 kg

Gewicht per pallet 1610,50 kg

Interessant om weten

Gerectificeerd Nee

Tand&Groef Nee

Handgreep Nee

BENOR Nee

Toepassing Stapelbare bekistingsblok voor gewapende wanden uit stortbeton : kelderwanden, zwembaden, keermuren,...

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Betonmortel C20/25 25 kg - 102

[Product details](#) >

Tuincatalogus 2025

Alle informatie over ons Tuinassortiment, extra inspiratie en technische informatie kan je terugvinden in onze Tuincatalogus.

 **DOWNLOAD DE NIEUWE
TUINCATALOGUS**



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be